

Instalační pásky



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Polyethylenová fólie vyztužená polyester-bavlněnou tkaninou.

Lepicí vrstva:

- Na bázi kaučuku.

Barva:

- Šedostříbrná.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	0,15	mm
Teplota použití (krátkodobě)	+100	°C
Pevnost v tahu	24	N/cm
Přilnavost k oceli	6	N/cm
Prodloužení při přetržení	12	%

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje směrnici RoHS.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	24

Polytex® 100

Univerzální lepicí páska typu Duct Tape

POUŽITÍ:

- Upevňování, zajišťování, spojování, opravy, svazkování, opletení, balení a maskování.
- Spojování a utěšňování tepelné izolace.
- Utěšňování potrubí, větracích a klimatizačních systémů.

VLASTNOSTI:

- Vysoká pevnost v tahu.
- Voděodolná, zajišťuje vynikající parozábranu.
- Velmi dobrá přilnavost k různým povrchům.
- Není odolná UV záření.
- Snadné použití, během aplikace se nekroutí.
- Nejsou potřeba žádné řezné nástroje.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2026

