

Instalační pásky



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Polyethylenová fólie vyztužená polyester-bavlněnou tkaninou.

Lepicí vrstva:

- Na bázi kaučuku.

Barva:

- Oranžová.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	0,15	mm
Rozsah pracovních teplot	-20 až +60	°C
Pevnost v tahu	24	N/cm
Přilnavost k oceli	6	N/cm
Prodloužení při přetržení	12	%

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje směrnici RoHS.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	24

Polytex® 108

Fasádní maskovací samolepící páska typu
Duct Tape

POUŽITÍ:

- Maskovací páska na fasády díky skvělé přilnavosti vytváří ostré linie přechodů na omítce.
- Upevňování, zajišťování, spojování, opravy, svazkování, opletení, balení a maskování.
- Spojování a utěsňování tepelné izolace.
- Utěsňování potrubí, větracích a klimatizačních systémů.

VLASTNOSTI:

- Dobře se přizpůsobuje neregulérním povrchům, jako: podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a mnoho dalších.
- Voděodolná, zajišťuje vynikající parozábranu.
- Vysoká pevnost v tahu.
- Není odolná UV záření.
- Snadné použití, během aplikace se nekrouť.
- Nejsou potřeba žádné řezné nástroje.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásky aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2026

