

Instalační pásky



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,23	mm
Pevnost v tahu	36	N/cm
Přilnavost k oceli	8	N/cm
Typické prodloužení	12	%
Pracovní teplota	-20 až +60	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
15x25	
48x50	24
48x25	24
30x25	
38x25	32
25x9	108
48x9	72
25x9	108
50x5	108
75x50	16
100x50	12

Výrobce vlastní ISO 9001

Polytex[®] 111

Profesionální samolepící páska typu DUCT s univerzálním použitím.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Polyetylenová fólie vyztužená tkaninou bavlna-polyester.

Lepící vrstva:

- Na bázi přírodního kaučuku.

Barva:

- Šedostříbrná.

Upozornění:

- Není UV stabilní.

POPIS:

- Vysoká pevnost v tahu. Dobrá přilnavost k různým povrchům. Skvěle drží na problematických podkladech. Výborně se přizpůsobuje nerovným povrchům.
- Plynotěsná, vodotěsná a voděodolná.
- Nevyžaduje nářadí na dělení pásky, snadno se odvíjí a neshrnuje se.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Upevňování, balení, zajištění, spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.
- Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Pásky uchovávat v rozsahu teplot: +5 až +20°C.
- Pokládat na očištěný, odmaštěný a suchý povrch.