

Instal Band 490-30

Protikorozi ochrana



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Syntetická tkanina.

Lepicí vrstva:

- Plastický ropný produkt s inhibitory koroze.

Barva:

- Olivová.

TECHNICKÉ PARAMETRY 490-30

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	≥ 0,8	mm
Přilnavost k oceli	-	lepivá
Rozsah prac. teplot	-34 až +30	°C

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x10	24
100x10	12

Výrobce Anticor PPH Sp. z o.o. vlastní ISO 901

Instal Band 490-30

Instalační plastická páska s inhibitory koroze.

POUŽITÍ:

- Utěsnění spojů kanalizačního potrubí.
- Protikorozi ochrana potrubí, tvarovek, armatur atd.
- Zabezpečení před elektrochemickou korozi spojů v zemi.

VLASTNOSTI:

- Odolná vůči vlhkosti.
- Vysoká přilnavost ke kovovým povrchům.
- Nemění své mechanické vlastnosti během celé doby životnosti, je trvale elastická.
- Shoda s asfaltovou izolací a PE.
- Jednoduché použití.

APLIKACE:

- Instalovat na suchý očištěný odmaštěný povrch bez volných nečistot.
- Optimální teplota aplikace +10 až +30°C.
- Navíjet spirálově s překrytím 50% s lehkým předpětím. V případě napojení na stávající izolaci vyjít na ní s přesahem 10 cm.
- Během instalace pásku přitlačit k podkladu rukou nebo aplikátorem.
- Petrolátovou bandáž doporučujeme chránit proti mechanickému poškození krycí páskou např. 202 SuperFlex Electrix odpovídající šířky.

USKLADNĚNÍ:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

