

ANTICOR 523

Oboustranně lepicí páska

Konstrukce:



< Papírová přeložka
< Akrylátový lep
< Netkaná textilie
< Akrylátový lep



ANTICOR 523

Oboustranně lepicí páska s nosičem z netkané textilie

POUŽITÍ:

- Lepení štítků
- Lepení na pěnu, gumu, výpamky ledniček atd.
- Lepení elektrických součástí
- Lepení a montáž LED lišt

VLASTNOSTI:

- Vysoká soudržnost při účinném lepení.
- Dobrá přilnavost k členitému povrchu, odolná vůči oděru a natahování.
- Dobrá přilnavost na různé materiály jako dřevo, kov, sklo, papír, malba, plast, tkaný materiál, molitan atd.
- Textilní nosič má velkou pevnost, takže se dá snadno sloupnout z povrchu.
- Odolnost vůči žáru a deformaci.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVÁNÍ:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	0,14	mm
Tepelná odolnost	100	°C @ 30 min
	150	°C @ 10 min
Přilnavost	>10	N/cm
Lepicí síla	>6	N/cm
Začátek lepu	100	mm
Barva	bílá	-

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli je produkt vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje nařízení RoHS a Reach.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
38x50	32
50x50	24
50x100	12

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<https://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2026

