

ANTICOR 621 Maskovací

Instalační pásy



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Maskovací vroubkovaná PVC páska.

Lepicí vrstva:

- Na bázi kaučuku.

Barva:

- Žlutá.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	0,15	mm
Teplota použití (krátkodobě)	+100	°C
Pevnost v tahu	24	N/cm
Přilnavost k oceli	6	N/cm
Prodloužení při přetržení	12	%

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje směrnici RoHS.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
30x33	60
38x33	48
50x33	36

ANTICOR 621 Maskovací

Maskovací vroubkovaná PVC páska

POUŽITÍ:

- Ochrana stavebních konstrukcí během omítání a malování.
- Účinná ochrana pro oddělení barev na venkovních omítkách.
- Pro maskování a spojování prvků uvnitř i vně budov.

VLASTNOSTI:

- Odolná vůči UV záření, chemikáliím, vlhkosti a stámutí.
- Voděodolná.
- Snadné použití.
- Není potřeba žádných dělicích nástrojů.
- Vysoká pevnost v tahu.
- Při vnějším použití až 21 dní nezanechává na povrchu žádné zbytky lepidla.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2026

