



ANTICOR Bohemia s. r. o.  
Místecká 537/549  
724 00 Ostrava-Nová Běla  
Tel. / Fax: +420 596 718 915  
<http://www.anticor.cz>  
e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22757  
IČ: 25861883, DIČ: CZ25861883, Č. ú.: 5550555505/5500

## Barevné rozlišení výstražných folií dle ČSN 73 6006

| BARVA    |  | Vedení technického vybavení                           |
|----------|--|---|
| ORANŽOVÁ |  | Sdělovací kabely                                      |
| ČERVENÁ  |  | Silnoproudé kabely                                    |
| MODRÁ    |  | Železniční zabezpečovací a sdělovací kabely           |
| BÍLÁ     |  | Vodovodní potrubí                                     |
| ŽLUTÁ    |  | Plynové potrubí                                       |
| ZELENÁ   |  | Teplovodní a horkovodní rozvody                       |
| HNĚDÁ    |  | Dálkovody hořlavých kapalin                           |
| ČERNÁ    |  | Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů |
| ŠEDÁ     |  | Potrubí stok a kanalizačních přípojek                 |

POZNÁMKY Barevné provedení výstražné fólie lze doplnit vhodným nápisem, např. vodovod, kanalizace, nebo symbolem, např. pro silnoproudé kabely symbolem blesku.  
Pokud je vedení technického vybavení opatřeno ochrannou vrstvou (povlakem) nebo chráničkou, má barva jejího vnějšího povrchu odpovídat barvě příslušné výstražné fólie; v případě plynovodů a silnoproudých kabelů je to nezbytné.

## Rozměry výstražné fólie

Šířka výstražné fólie nesmí být menší než 50mm a má být s přesahem na obě strany od vnějších okrajů chráněného vedení technického vybavení.

## Hloubka uložení výstražné fólie

Výstražné fólie se pokládají nejméně 200mm nad vrcholem vedení technického vybavení při dodržení hloubky jejich uložení stanovené ČSN 73 6005 a příslušnými normami jednotlivých druhů podzemních vedení technického vybavení. Nejmenší hloubka výstražné fólie pod povrchem terénu je 200mm.

## Mechanické vlastnosti a odolnost výstražné fólie

Mechanické vlastnosti výstražné fólie musí vyhovovat podmínkám uvedeným v ČSN EN 12613.